

自動ラップ包装機・ベジラッパー

※実用新案登録済 (H27.4.22登録)

TMシリーズ TM-G型






トレイ(パック)の多様化に伴い開発されました！

名称 TM-G 型・・・KS II 型より本体を長くしました。(平パック用ロングカットに対応)

レギュラーパックと平パック(一段詰め)、モードを選択してラップ。

フィルム「例＝150mmカット・195mmカット」を差し替えて使用します。

切り替え時のセッティングは不要、モードを切り替え、フィルムを差し替えるだけで運転出来ます。




簡単メンテナンス！

タッチパネルの採用により、アフターが容易に出来ます。例＝万が一のトラブルにも電話にて解決が可能と成りました！




セッティング機能



エラー表示機能



カウンター機能(2系統)



一式内訳(ベジラッパー本体・集積装置・自動ガイド装置付搬入コンベア)

仕様

型式:TM-G 機械寸法:380mm(W)×700mm(L)×670mm(H)
 使用電源:AC100V(50・60Hz) 消費電力:最大 80W
 処理能力:12/分 720/毎時
 駆動方式:エアシリンダ&モーター
 標準コンベア:140mm(W)×1580mm(L)×158mm(H)
 標準集積装置:35 パック自動停止 オプション 42 パック有り

フィルム巾:200mm～240mmカットピッチ:150mm～210mm
 *フィルム巾及びカットピッチは御打ち合わせの上
 製品高さ最高:95mm製品長さ最長:230mm
 エアー圧力:0.4～0.6MPa
 操作コントロール:液晶タッチパネル方式
 機械本体重量:35Kg

製品改良の為仕様の一部を予告無く変更する事があります。

オプション(別途費用を要します)

集積装置:42 パック用(大)・・・追加コンベア(1580mm大・1350mm中 850mm小):コンプレッサー(日立ベビコン 100V/200W)

ベジラッパー姉妹機種

TM-KS II・2種パック対応・レギュラーパックとデラックスパックをランダムにラップします。

TM-IZW・2種の異なったロールフィルムをセット出来ます、詳細はお問い合わせください。

製造元 
 エムケー技研株式会社
 〒329-1104

栃木県宇都宮市下岡本町 4023 番地
 TEL028-680-6678 FAX028-680-6339

