

自動ラップ包装機・ベジラッパー TMシリーズ

TM-KS II 型



TM-K II 型ラベル機付



TM-IZW型



TM-K II 型


※実用新案登録済 (H27.4.22登録)

今までの労働力でハウス2~3棟ふやせます！
季節の野菜や果物を優しくラップします。




簡単メンテナンス！


タッチパネルの採用により、アフターが容易にできます。例=万が一のトラブルにも電話にて解決が可能になりました！



エラー表示機能



カウンター機能



上記は KSII

一式内訳 (ベジラッパー本体・搬入コンベア1本・集積装置搬出コンベア付)
仕様

型式: TM-K II 機械寸法: 380mm(W) × 620mm(L) × 660mm(H)
使用電源: AC100V(50/60Hz) 消費電力: 最大80W
能力: 12/分
駆動方式: エアーシリンダ・モーター
標準コンベア: 140mm(W) × 1580mm(L) × 158mm(H)
標準集積装置: 35パック自動停止

フィルム巾: 180~240mm ピッチ: 120~170mm
*フィルム巾およびカットピッチは打ち合わせの上
製品高さ: 最高90mm 製品長さ: 最長170mm
エア圧力: 0.4~0.6MPa
操作コントロール: 液晶タッチパネル方式(埋込型)
機械本体重量30Kg

製品改良のため仕様の一部を予告無く変更することがあります

オプション (別途費用を要します)

集積装置42パック用、搬入コンベア1350mm(中)・850mm(小) 作業場に合わせて、追加、変更が出来ます(別途)
コンプレッサー(日立ベビコン100V/200W)・ラベル機付・リモートコントロールBOX

上級機種 ベジラッパー

TM-KS II・2種パック対応・レギュラーパックとデラックスパックをランダムにラップします。

高性能機種

IZW・2種のロールを左右にセットできます。
詳細はお問い合わせ下さい。



製造元 *Emake*
エムケー技研株式会社

〒329-1104

栃木県宇都宮市下岡本町4023番地

TEL028-680-6678 FAX028-680-6339